Benne ALLU Vagliatrici e Disgregatrici

Modello	Peso minimo raccomandato per escavatore 0,9 tn/m³ t (min.)	Peso minimo raccomandato per escavatore 1,9 tn/m³ t (min.)	Peso minimo raccomandato per pale gommate 0,9 tn/m³ t (min.)	Peso minimo raccomandato per pale gommate 1,9 tn/m³ t (min.)	Volume acqua/cumulo ISO/ SAE m³	Area vagliatura m²	Portata olio richiesta l/min	Potenza continua/ picco kW	N. di martelletti Tamburo da 40 mm	N. di martelletti Tamburo da 60 mm	Dimensioni H x Largh x Lungh cm	Peso Tamburo da 60 mm kg
ESCAVATORI DA 10 A 45 TON & PALE GOMMATE E TERNE DA 4 A 30 TON												
Basic												
DN 2-09	10	14	4	6	0,5/0,6	0,5	70-120	45/60	28	20	111 x 128 x 125	940
DN 2-12	12	16	6	8	0,6/0,7	0,6	70-120	45/60	40	28	111 x 128 x 151	1070
DN 2-17	15	20	7	10	0,9/1,0	0,9	70-120	45/60	60	44	111 x 128 x 205	1330
DN 3-09	12	16	6	8	0,7/0,8	0,7	70-120	45/60	42	30	136 x 140 x 125	1150
DN 3-12	16	20	7	10	1,0/1,2	0,9	95-160	70/110	60	42	136 x 140 x 151	1330
DN 3-17	20	24	9	13	1,3/1,5	1,4	95-160	70/110	90	66	136 x 140 x 205	1660
Strong												
DS 3-12	16	22	8	11	1,0/1,2	0,9	95-160	70/110	60	42	144 x 151 x 161	1620
DS 3-17	20	25	9	14	1,3/1,5	1,4	95-160	70/110	90	66	144 x 151 x 215	1990
DS 3-23	24	32	12	17	1,7/2,0	1,7	120-200	70/110	126	90	144 x 151 x 269	2360
DS 4-12	20	25	10	13	1,2/1,4	1,2	95-160	70/110	80	56	169 x 175 x 161	1940
DS 4-17	24	32	12	18	1,8/2,1	1,7	120-200	70/110	120	88	169 x 175 x 215	2400
DS 4-23	30	NOTE 5	14	22	2,3/2,7	2,3	120-200	70/110	168	120	169 x 175 x 269	2930
Heavy												
DH 3-12	18	23	8	11	1,0/1,2	0,9	140-235	75/110	60	42	145 x 153 x 161	1890
DH 3-17	22	27	10	15	1,3/1,5	1,4	140-235	75/110	90	66	145 x 153 x 215	2330
DH 3-23	26	35	14	18	1,7/2,0	1,7	140-235	75/110	126	90	145 x 153 x 269	2870
DH 4-12	22	28	10	14	1,2/1,4	1,2	140-235	75/110	80	56	170 x 177 x 161	2240
DH 4-17	27	36	14	19	1,8/2,1	1,7	140-235	75/110	120	88	170 x 177 x 215	2770
DH 4-23	32	45	16	24	2,3/2,7	2,3	190-315	125/225	168	120	170 x 177 x 269	3370
DH 4-27	36	NOTE 5	18	27	2,9/3,4	2,8	240-400	125/225	208	144	170 x 177 x 315	4140

Martelletti universali

Martelletti lunghi

Martelletti ad ascia

Martelletti ovali

Dati Tecnici

	Peso massimo escavatore ton	Peso massimo pala gommata ton	Numero di motori idraulici
Serie DN	28	14	1
Serie DS	35	22	1
Serie DH	45	30	2

Vagliare e disgregare

Tamburi da 40 e 60 mm

• Martelletti sostituibili

Stabilizzare, miscelare, areare e disgregare

Tamburi da X75 e X100

• Martelletti fissi

NOTA BENE!

1. I pesi minimi delle macchine operatrici sono stati calcolati senza le piastre supplementari, ma con 300 kg di sella di accoppiamento e con una densità del materiale di 0,9 e 1,9 t/m3.
2. Controllare il carico di ribaltamento dalle informazioni tecniche della macchina operatrice. Questo può far aumentare il peso minimo raccomandato anche di 1 – 3 ton.
3. Le specifiche possono essere modificate a discrezione della casa produttrice. Tutte le misure sono approssimate.
4. Il volume aumenta del 30 % con le piastre supplementari.
5. E' richiesta la conferma dal vostro concessionario.